



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

Изм. №

13 РОП 106/4/
16. 12. 2013

ДО

КАНДИДАТИ И УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на 2 (два) броя нови автомобили и 1 (един) брой нова автовишка, за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” - Община Пловдив”, с три обособени позиции:

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ/УЧАСТНИЦИ,

По повод постъпило запитване с вх. № 13РОП106-2/12.12.2013г. по документацията за участие за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и на основание чл.29 от ЗОП, следва да имате предвид следното разяснение при изготвяне на Вашата оферта за участие по обособена позиция № 3 – „Доставка на 1 (един) брой нова автовишка за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” – Община Пловдив”, по следния

*Въпрос: В точка 24 от техническата спецификация, по обособена позиция № 3 - „Доставка на 1 (един) брой нова автовишка за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” – Община Пловдив”, е записано – **от всички страни на каросерията да има борд с височина 1м.** Моля да поясните, дали височината от 1м. е спрямо ниво „земя” или спрямо друга база? Предвид наличието на каросериен борд, има ли изискване към минимално тегло на полезния товар, който може да превозва напълно окомплектованата машина?*

Отговор: Няма изискване за минимален товар.

При работа по уличното осветление с автовишка се налага транспортиране на рогатки, пътни знаци и други подобни товари (по едрогабаритни) с общо тегло до 3 тона.

Поради това е необходимо платформата (каросерията) да е с ограждение с височина 1 м. – примерно винкелна конструкция с подходяща мрежа (подсилена) с отвор и стъпала за обслужване, т.е. височината от 1 м. не е от кота „земя“, а от кота „платформа“ (каросерия).

С уважение,
Инж. **ИВАН ТОТЕВ**
Кмет на Община Пловдив

